



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSEN58/042

Hoogfrequente trilnaalden

Meer comfort bij de betonverdichting

De hoogfrequente trilnaalden uit de IRSEN-serie van Wacker Neuson hebben een korte beschermingslang die aan het uiteinde voorzien is van een praktische LowVib-handgreep. De ergonomisch gevormde handgreep met trillingsdemping biedt een hoog bedieningscomfort, vooral bij het verdichten van vloer- en plafondplaten. Net als alle trilnaalden van Wacker Neuson zijn ook de IRSEN-modellen hoogwaardig afgewerkt en voorzien van een groot aantal details.

Hoogtepunten

- Handgreep (Low Vib)
- Toerentalstabele elektromotor met hoge trekkracht
- Made in Germany
- Robuust design

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

| | |
|-----------------------|----------|
| Nominale stroom | 17,30 A |
| Nominale spanning | 42,0 V |
| Nominale frequentie | 200,0 Hz |
| Nominaal vermogen [P] | 1,05 kW |
| Fase | 3,0 ~ |

■ mechanische vermogensinformatie

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Trillingsamplitude in de lucht | 2,500 mm |
| Trillingen | 12.000,0 1/min |
| Trillingen (Hz) | 200,0 Hz |

■ mechanische informatie

| | |
|--------------|-------|
| Lengte slang | 0,8 M |
|--------------|-------|

| | |
|--------------|----------|
| Gewicht | 11,20 KG |
| Rubberen kap | Nee |

■ E-motor

| | |
|-----------|-----------------|
| Motortype | Asynchroommotor |
|-----------|-----------------|

■ Omgevingskenmerken

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Beschermingsklasse | III / veiligheidsspanning |
| Beschermingsgraad | IP67 |

■ Elektrisch systeem

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit | Ja |
| Geïntegreerde transformator | nee |
| Lengte kabel | 15,0 M |
| Soort stekker | CEE-stekker 3P 32A 42V 4H |